

КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ

		КС-20/ КСП-20	КС-40/ КСП-40	КС-60/ КСП-60	КС-80/ КСП-80	КС-100/ КСП-100	КС-120/ КСП-120	КС-150/ КСП-150	КС-175/ КСП-175	КС-200/ КСП-200
Тип конвейера		Стационарный, цепной с погруженными скребками, сплошного горизонтального или наклонного волочения, реверсивный								
Производительность, т/ч		20	40	60	80	100	120	150	175	200
Тип цепи		Тяговая, пластинчатая, втулочная, неразборная, с отогнутыми или приваренными скребками								
Скорость движения цепи, м/с		0,4-0,6								
Шаг цепи, мм		100	100	100	100	100	100	160	160	160
Размеры внутреннего сечения короба, мм	ширина	200	200	200	250	330	330	400	400	400
	высота	330	330	430	430	430	430	560	560	560
Напряжение электрической сети, В		380								
Установленная мощность электродвигателя, кВт	КС	2,2-5,5	2,2-5,5	2,2-11	2,2-11	2,2-15	2,2-15	3-30	3-30	4-30
	КСП	2,2-5,5	2,2-5,5	3-7-05	4-11	4-11	5,5-15	7,5-15	7,5-22	11-22
Привод конвейера		Мотор-редуктор насадный								
Дробление зерна, %		0,1								
Габаритные размеры, м	КС	5,6-50,6×0,68×0,4		5,7-50,7×0,74×0,5		5,8-50,8×0,82×0,5		6-51×0,98×0,63		
	КСП	5,6-20,6×0,74×0,48		5,7-50,7×0,79×0,6		5,8-20,8×0,87×0,64		6-21×1,11×0,83		
Масса, т		6-21×1×0,5	6-21×1×0,5	6,1-31,1×1,2×0,7	6,1-31,1×1,2×0,7	6,3-31,3×1,6×0,9	6,3-31,3×1,6×0,9	6,5-51,5×1,9×1,1	6,5-51,5×1,9×1,1	6,8-51,8×2,2×1,3